

- Pos. **MRB Rechteck-Rahmenkanal** ...../..... mm  
aus güteüberwachten Stahlbetonfertigteilen nach  
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2/4  
Festigkeitsklasse C40/50 WU  
Expositionsklassen XC4, XF3, XA2,  
gefertigt nach den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1-3  
monolithisch in einem Arbeitsgang hergestellt und in der Form erhärtet  
Muffenverbindung mit Langmuffe (Muffentiefe 165 mm) zur besseren Lagesicherung  
und werkseitig aufgeklebter Keilgleitringdichtung  
mit monolithischer V-Sohle  
Eckverstärkung mit Vouten  
bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072,  
bzw. Lastmodell 1 des DIN-Fachberichtes 101  
und einer Erdüberdeckung von 0,30 - 1,00 m  
mit eingebauten Kugelkopf-Versetzankern  
hergestellt in Gießform mit folgenden Abmessungen:

Breite i. L.:	0,00 m
Höhe i. L.:	0,00 m
Wandstärke:	0,00 m
Einzelbaulänge:	0,00 m
Gesamtbaulänge:	00,00 m
Gewicht pro Meter:	0,00 to
Gewicht pro Stück:	00,00 to

**Hersteller:**

*MRB Müller Röser Beton GmbH & Co. KG  
Daimlerstraße 12  
74912 Kirchartd  
Tel: 07266/91999-0, Fax: 07266/91999-90  
oder gleichwertig*

- Pos. **Zulage für Krümmer**  
Zulage zum Meterpreis
- Pos. **Zulage für Böschungstück**  
Zulage zum Meterpreis
- Pos. **Zulage für Passstück**  
Zulage zum Meterpreis  
Mindestabrechnungslänge 1,0 m
- Pos. **Zulage für Einstiegsöffnung DN 1000 mm mit Teil 1 Fügung**

Was Sie nicht vergessen sollten:

- Zufahrt / Stellplatz
- Baugrube ausheben
- Wasserhaltung
- Sauberkeitsschicht
- Kranleistung
- Baugrube verfüllen
- Material abfahren
- Fugenausbildung
- Transportöffnungen verschließen
- Aufbau / Abdeckung