

TRENNERLASS NRW RÜCKHALT 50% AFS_{FEIN}:

TYP	HS DN 1000	HS DN 1500	HS DN 2000	HS DN 2500	HS DN 3000
SCHACHTDURCHMESSER (M)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
ANSCHLUSS DN (MM)	200	300	400	400	500
MAX. HYDR. DURCHFLUSS (L/S)	40	98	220	220	378
Geprüft gemäß modifiziertem DIBt-Verfahren					
ANSCHLIESSBARE FLÄCHE GEMÄSS TRENNERLASS NRW (50% AFS _{FEIN})	2.000	4.000	8.000	12.500	18.000

DWA M 153 (D25) DURCHGANGSWERT 0,35:

TYP	HS DN 1000	HS DN 1500	HS DN 2000	HS DN 2500	HS DN 3000
SCHACHTDURCHMESSER (M)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
ANSCHLUSS DN (MM)	200	300	400	400	500
MAX. HYDR. DURCHFLUSS (L/S)	40	98	220	220	378
BEHANDLUNG BEI 150L / (S • HA)	30	60	120	187,5	270
ANSCHLIESSBARE FLÄCHE (M ²) D25 (D=0,35), R _{15,1} (150L / (S • HA))	2.000	4.000	8.000	12.500	18.000

DWA M 153 (D24) DURCHGANGSWERT 0,5:

TYP	HS DN 1000	HS DN 1500	HS DN 2000	HS DN 2500	HS DN 3000
SCHACHTDURCHMESSER (M)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
ANSCHLUSS DN (MM)	200	300	400	400	500
MAX. HYDR. DURCHFLUSS (L/S)	40	98	220	220	378
BEHANDLUNG BEI 45L / (S • HA)	11	23	45	68	99
ANSCHLIESSBARE FLÄCHE (M ²) D24 (D=0,50), 45 L / (S • HA)	2500	5.000	10.000	15.000	22.000